

企业环境信息公开一览表

一、 企业基本信息

| | | | |
|---|--|------------|--------------|
| 单位名称 | 福建华锦实业有限公司 | | |
| 统一社会信用代码 | 91350300399216259 W | 法人代表 | 方华玉 |
| 生产地址 | 莆田市秀屿区东峤 工业园区 | 年生产天数 | 330 天 |
| 所属行业 | 化纤织物染整精加 工 C1752 | 联系电话 | 0594-2176028 |
| 主要产品或服务以及规模 | 染整面料 产能 2.722 万吨/年 | | |
| 主要原材料及年消耗数 | 胚布 2.956 万吨 | | |
| 主要能源年消耗数 | 电 4737.55 万 kwh | 燃煤 60271 吨 | |
| 环评批复日期及批准机关 | 2017.4.17 莆田市环境保护局 | | |
| 竣工验收收日期及备案机关 | 2021 年 9 月 27 日自主组织阶段性环保验收，现状合计年产 5.4 万吨高端纺织面料 | | |
| 排污许可证编号及发证日期、各污染物最大排放量： 91350300399216259W001P，2023.02.15，化学需氧量 369.216 吨/年，氨氮 46.152 吨/年，总氮 69.228 吨/年，二氧化硫 107.25 吨/年，氮氧化物 139.813 吨/年，颗粒物 27.511 吨/年。 | | | |

二、 排污信息

| | 排放口位置 | 主要污染物 | 排放标准 | 标准限值 | 检测方式 | 监测数据查询网址 |
|---------------|--------------------------------|-------|--|--------|------|---|
| 废水污染物 排放信息 | 污水站 总排口 (位于 厂区南 侧) | COD | GB 4287-2012 《纺织染整 工业水污染 物排放标 准》表 2 | 80mg/L | 自行监测 | https://wryfb.fjemc.org.cn/page7.aspx?id=WHM4SEVM-B2RX-MZIC-CHWX-34NO1E7114L5&lawcode=39921625-9 |
| | | 氨氮 | | 10mg/L | 自行监测 | |
| | | 总氮 | | 15mg/L | 自行监测 | |
| | | PH | | 6-9 | 自行监测 | |

| | 排放口位置 | 主要污染物 | 排放标准 | 标准限值 | 检测方式 | 监测数据查询网址 |
|---------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|----------|---|
| 废气污染物 排放信息 | 锅炉房 废气排 放口(位 于厂区 东侧) | 二氧化 硫 | GB1327 1-2014 《锅炉 大气污 染物排 放标准》 中表 2 | 300mg/ m ³ | 自行监 测 | https://wryfb.fjemc.org.cn/page7.aspx?id=WHM4SEVM-B2RX-MZIC-CHWX-34NO1E7114L5&lawcode=39921625-9 |
| | | 氮氧化 物 | | 300mg/ m ³ | 自行监 测 | |
| | | 烟尘 | | 50mg/ m ³ | 自行监 测 | |

| 固体废弃物排放信息 | | | | |
|------------|------|------|--------------|---------------------------------|
| 名称 | 是否危废 | 处置方式 | 处置量 (吨/年) | 接收单位 |
| 染助剂内袋及其沾染物 | 是 | 焚烧 | 12.0985 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 |
| 定型机废油 | 是 | 回收利用 | 8.7495 | 尤溪县鑫辉润滑油再生利用有限公司/福州闽联能源技术开发有限公司 |
| 实验室废液 | 是 | 焚烧 | 1.9655 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 |
| 设备维修废油 | 是 | 回收利用 | 1.0125 | 福州闽联能源技术开发有限公司 |
| 废助剂 | 是 | 焚烧 | 1.742 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 |
| 废含汞灯管 | 是 | 填埋 | 0.0155 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 |
| 化学品空桶 | 是 | 厂家回收 | 98.1918 | 厂家回收 |
| 边角料 | 否 | 售卖 | 1959.446 | 莆田万物再生资源回收有限公司 |
| 污泥 | 否 | 焚烧制砖 | 6704.162 | 莆田建仁建材有限公司 |
| 煤渣 | 否 | 焚烧制砖 | 7814.72 | 莆田市秀屿区隆鑫建材厂 |
| 脱硫石膏 | 否 | 焚烧制砖 | 1190.47 | 莆田市秀屿区隆鑫建材厂 |

三、 污染物治理设施信息

| 设施类别 | 设施名称 | 投运时间 | 处理工艺 | 排放去向 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
|-------|-------|-------|----------------|----------|---|------|------|
| 污水处理站 | 污水处理站 | 2017年 | A3O 工业废水生化处理工艺 | 直排海 | 高浓度： 12000t/d、 低浓度： 1500t/d、 膜浓水 2200t/d | 正常运行 | 自行运维 |
| 燃煤锅炉 | 布袋除尘器 | 2017年 | 布袋除尘 | 55m 高空直排 | 70000m ³ / h | 正常运行 | 自行运维 |
| 燃煤锅炉 | 脱硫塔 | 2017年 | 石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺 | 55m 高空直排 | 70000m ³ / h | 正常运行 | 自行运维 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|------------|----------|------------------------|------|------|
| 燃煤锅炉 | 脱硝系统 | 2017年 | SNCR（氨水）脱硝 | 55m 高空直排 | 70000m ³ /h | 正常运行 | 自行运维 |
| 污水站恶臭 | 污水站恶臭处理系统 | 2017年 | 洗涤法+UV光解 | 15m 高空直排 | 25000m ³ /h | 正常运行 | 自行运维 |
| 定型烟气 | 定型烟气处理系统 | 2017年 | 喷淋+静电 | 15m 高空直排 | 55000m ³ /h | 正常运行 | 自行运维 |

四、 环境风险防控

| | | | |
|--------|------------------------------------|------|---------|
| 预案备案日期 | 2022.3.30 | 备案机关 | 秀屿生态环境局 |
| 主要环境风险 | 生产废水泄漏、化学品泄漏、火灾消防废水 | | |
| 风险级别 | 一般【一般-大气（Q1-M1-E2）+一般-水（Q1-M1-E2）】 | | |
| 开展演练周期 | 一年一次 | | |